

	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.		IT-MF-06		
	FICHA TÉCNICA			11/11/2021	Ver. 00
				Página: 1 de 2	

CASCO DE PROTECCIÓN A LA CABEZA TIPO CACHUCHA

MODELO Y2022-B

CLASIFICACIÓN CLASE "E"



CO-BL

CO-AM

CO-RO

CO-NA

CO-VE

CO-AZ

CO-GR

CO-NE

CO-RS

CO-VeAv

USOS Y APLICACIONES:

Está previsto fundamentalmente para proteger al usuario contra lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, dentro de los niveles generales que se contemplan en la norma mencionada.

Ofrece protección contra:

- Penetración de objetos.
- Aislamiento eléctrico.

DESCRIPCIÓN:

Casco de protección a la cabeza, tipo cachucha. Está diseñado para proteger contra impactos y tensión eléctrica ya que reduce la fuerza de impacto de objetos en caída y el peligro de contacto con conductores energizados a alta tensión eléctrica de hasta 20 000 V (fase a tierra).

- Sistema de ajuste: Intervalos
- Puntos de anclaje: Cuatro
- Banda de sudor absorbente.
- Ranura para accesorios (orejeras, protectores faciales, caretas, etc.).
- Orificio para barbiqjejo.

TALLA: UNITALLA

PESO: 250 g

INDICACIONES:

- Nunca altere o modifique el soporte de la cabeza ni sustituya cualquier otra parte del casco.
- Reemplácelo a la primera señal de daño.
- Cualquier etiqueta o calcomanía que se requiera pegar en la concha será permitida siempre y cuando no se obstruya el ala del casco ni la suspensión.

VIDA ÚTIL

Conservar cerrado, en un lugar fresco y seco. Almacenar a temperaturas entre -20°C a 80°C y RH ≤80%. Evite deformaciones del arnés, lave solo con agua y jabón.

APROBACIONES ESTANDARES Y CERTIFICADOS:

NORMA: Cumple con la NOM 115-STPS-2009, la NMX-S-055-SCFI-2013 y NRF-058-PEMEX-2012.

TIPO DE ENSAYO	FUERZA TRANSMITIDA PERMITIDA. ACONDICIONAMIENTO 50°C .	FUERZA TRANSMITIDA PERMITIDA. ACONDICIONAMIENTO -18°C .	PRUEBA DE PENETRACIÓN T: 50°C	PRUEBA DE PENETRACIÓN T: -18°C	PRUEBA DE COMBUSTIÓN	PRUEBA DE TENSIÓN ELÉCTRICA SOPORTABLE (20,000 V, 60Hz)	PRUEBA DE TENSIÓN ELÉCTRICA DE PERFORACIÓN (30,000kV)
REQUERIDO	< 4,451 N	< 4,451 N	<10 mm	<10 mm	Sin Combustión	< 9mA	Sin perforación
OBTENIDO	1,894.27 N	1,977.53 N	5.78 mm	5.83	Sin Combustión	4.2mA	Sin perforación

ASISTENCIA TÉCNICA

NÚMEROS TELEFÓNICOS

+52 791 915 3713
+52 55 5718 1075

VÍA ELECTRÓNICA

www.apmascarillas.com.m

CÓDIGO: IT-MF-06-CASCO-02

REV.01

FECHA DE REVISIÓN: 08/03/2024