

|                                                                                   |                             |  |                |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|----------------|---------|
|  | AP MASCARILLAS S.A. DE C.V. |  | IT-MF-06       |         |
|                                                                                   | FICHA TÉCNICA               |  | 11/11/2021     | Ver. 00 |
|                                                                                   |                             |  | Página: 1 de 2 |         |

# RESPIRADOR DESECHABLE TIPO CONCHA

**Amber**

MODELO

PRO-X V CA

CLASIFICACIÓN

N95



## DESCRIPCIÓN:

Respirador purificador de aire que contiene un medio filtrante electrostático de alta tecnología diseñado para retener partículas y neblinas sólidas libres de aceite. Completamente ergonómico, clip nasal de aluminio con recubrimiento plástico, acojinamiento Interno, esponja en el puente nasal para mayor confort y válvula de exhalación para mantener fresco el respirador.

TALLA: M-G

## USOS Y APLICACIONES:

Protección contra polvos y partículas derivadas de procesos industriales como lo son:

- Corte.
- Pulido.
- Lijado.
- Molienda.
- Barrido.

\*Polvos minerales de hierro, aluminio, acero, harina, madera, cemento, fibras textiles, carbón, sílice.

## CONTRAINDICACIONES:

No usar contra partículas cuyo límite máximo permisible de exposición sea menos a 0.5mg/m<sup>3</sup>.

No usar cuando la concentración de oxígeno sea menor a 19.5%.

## VIDA ÚTIL

Conservar cerrado, en un lugar fresco y seco.

Almacenar a temperaturas entre -20°C y 80°C y una Humedad Relativa ≤80%.

Caducidad a partir de 10 años desde la fecha de fabricación del producto

## APROBACIONES ESTANDARES Y CERTIFICADOS:

NORMA: Cumple con la **NOM 116-STPS-2009**, la **NMX-S-054.SCFI-2013**, en los parámetros N95.

| Eficiencia a la Filtración de Partículas | Resistencia a la Respiración. | Resistencia Elásticos. | Flamabilidad. | Eficiencia a la Filtración Bacteriana. | Resistencia a la Penetración de Sangre. |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 98.11%                                   | 17mmH <sub>2</sub> O          | 15.8 kgf, 150 mmEmax   | No Resistente | No diseñada.                           | No diseñada.                            |

\*Valores promedio. Probado por AP TESTING LAB.

## ASISTENCIA TÉCNICA

### NÚMEROS TELEFÓNICOS

+52 791 915 3713

+52 55 5718 1075

### VÍA ELECTRÓNICA

[www.apmascarillas.com](http://www.apmascarillas.com)

CÓDIGO: IT-MF-06-PROX-04

REV.01

FECHA DE REVISIÓN: 08/03/2024