

 <small>AP MASCARILLAS SA DE CV</small>	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.		IT-MF-06		
	FICHA TÉCNICA			11/11/2021	Ver. 00
					Página: 1 de 2

RESPIRADOR DESECHABLE TIPO CARTUCHO

MODELO D793 PARTÍCULAS P3/P100

CLASIFICACIÓN P100



DESCRIPCIÓN:

Es un cartucho de alta eficiencia diseñado para filtrar el 99.97% de las partículas aceitosas, humos y neblinas. Tiene un diseño que permite la distribución del aire a través de toda la superficie del cartucho, de tal forma que éste se gasta uniformemente y a la vez alarga la vida útil. Le puede ser adaptado un retenedor para pre filtro.

TALLA: Entrada tipo bayoneta compatible con otras marcas

USOS Y APLICACIONES:

Protección contra:

- Humos y Neblinas con o sin aceite.
- Polvos de carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro sílice, etc.
- Virus y bacterias.

Protege en procesos industriales de:

- Esmerilado, lijado, trituración, procesamiento de minerales.

CONTRAINDICACIONES:

No usar contra partículas cuyo límite máximo permisible de exposición sea menor a 0.5mg/m³.

No usar cuando la concentración de oxígeno sea menor a 19.5%.

VIDA ÚTIL

Conservar cerrado, en un lugar fresco y seco.

Almacenar a temperaturas entre -20°C y 80°C y una Humedad Relativa ≤80%.

Caducidad a partir de 10 años desde la fecha de fabricación del producto.

APROBACIONES ESTANDARES Y CERTIFICADOS:

NORMA: Cumple con la NOM 116-STPS-2009, la NMX-S-054.SCFI-2013, en los parámetros P100 y la norma NMX-S-002-SCFI-2004.

Eficiencia a la Filtración de Partículas Aceitosas	Resistencia a la Respiración.
99.98%	28 mmH ₂ O

*Valores promedio. Probado por AP TESTING LAB.

ASISTENCIA TÉCNICA

NÚMEROS TELEFÓNICOS

+52 791 915 3713

+52 55 5718 1075

VÍA ELECTRÓNICA

www.apmascarillas.com.mx