

 AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.	AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.		IT-MF-06	
	FICHA TÉCNICA		11/11/2021	Ver. 00
			Página: 1 de 2	

PREFILTRO

MODELO

PREFILTRO

CLASIFICACIÓN

P95



DESCRIPCIÓN:

Se usan como prefiltros, se colocan antes de los cartuchos para que filtren partículas y alarguen la vida útil del cartucho.

Cuentan con un filtro electrostático de alta tecnología que permite una mayor eficiencia con una menor resistencia a la respiración.

- Disponibles en forma circular y triangular.

TALLA: UNITALLA

USOS Y APLICACIONES:

Confiable contra humos, neblinas y partículas aceitosas derivadas de los siguientes procesos:

- Soldadura con gas y autógena.
- Fumigación agrícola.
- Aplicación de asfaltos.
- Procesos de pintura base aceite.
- Procesos de fundición.

CONTRAINDICACIONES:

No usar contra partículas cuyo límite máximo permisible de exposición sea menos a $0.5\text{mg}/\text{m}^3$.

No usar cuando la concentración de oxígeno sea $\leq 19.5\%$.

VIDA ÚTIL

Conservar cerrado, en un lugar fresco y seco.

Almacenar a temperaturas entre -20°C y 80°C y una Humedad Relativa $\leq 80\%$.

Caducidad a partir de 10 años desde la fecha de fabricación del producto.

APROBACIONES ESTANDARES Y CERTIFICADOS:

NORMA: Cumple con la NOM 116-STPS-2009, la NMX-S-054.SCFI-2013, en los parámetros P100 y la norma NMX-S-002-SCFI-2004.

Eficiencia a la Filtración de Partículas Aceitosas	Resistencia a la Respiración.
99.978%	18mmH ₂ O

*Valores promedio. Probado por AP TESTING LAB.

ASISTENCIA TÉCNICA

NÚMEROS TELEFÓNICOS

+52 791 915 3713

+52 55 5718 1075

VÍA ELECTRÓNICA

www.apmascarillas.com.mx